

Olmifoam P 4744

- Применение:** Olmifoam P 4744 – клей для мягкой мебели. Применяется для склеивания поролона, ткани, дерева, ДВП, картона, ваты, резиновых лент. Также пригоден для пенопласта.
- Свойства:** Olmifoam P 4744 – обладает свойством тонкого равномерного нанесения, хорошим начальным схватыванием, высокой теплоустойчивостью. Получающийся клеевой шов мягкий, эластичный, не стареющий, не липкий.
- Указания по применению:** Olmifoam P 4744 – наносится односторонне или на обе склеиваемые стороны при помощи пистолета-распылителя. После нанесения клея - соединить обе поверхности. Для склеивания деталей без напряжения, как правило, достаточно нанести клей на одну сторону. При склеивании пенопласта рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности, хорошо проветрить, соединить.
- Хранение:** Срок хранения в плотно-закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте 6 месяцев.

Техническая информация

Основа:	СБС-Каучук
Сухой остаток:	~55%
Вязкость:	~400 мПа.с
Плотность:	~0,86 г/см ³
Цвет:	желтый, красный
Склеиваемые поверхности:	Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены.
Диаметр сопла:	1,0 – 1,5 мм
Давление материала:	1 - 3 бар
Давление в системе:	4 - 6 бар
Рекомендуемая рабочая температура:	18-22°C
Открытое время при одностороннем нанесении:	~3 минуты
Открытое время при двухстороннем нанесении:	~20 минут
Растворитель:	Olm K

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.

Stand: Februar 13