

Целудур 300

Применение:	Для повышения водостойкости и прочности склеивания в комбинации с различными дисперсионными клеями.	
Основа:	Эмульгирующийся, модифицированный полиизоцианат.	
Свойства и Переработка:	Повышает водостойкость и адгезию у дисперсионных клеев. Смотрите соответствующее техническое описание на каждый вид клея. Жизнеспособность смеси: 4 - 8 часов (зависит от типа дисперсии).	
Технические данные:	Вязкость [мПа·с]:	пр. 3000
	Плотность [г/см ³]:	пр. 1,16, 23°C
	Цвет:	желтоватый
Хранение:	Хранить в сухом и прохладном месте (15-25 °C) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 8 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза!	
	Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и утилизации отходов указаны в паспорте безопасности.	

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50