



Scheda tecnica

CODICE PRODOTTO G430E

Nome commerciale **POLIFOND 43**
Descrizione **Fondo poliuretano trasparente a due componenti**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità (20°C) **70" (+/- 1) DIN 4**
Residuo secco (teorico) **43 (+/-1) %**
Peso specifico (20°C) **0,960 Kg/lt**

APPLICAZIONE RULLO, PENNELLO, SPRUZZO

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Catalizzatore **B070E (RS = 36%)** % catalisi **100%**
Cat. Alternativo **B090E (RS = 28,1%)** Effetto 2° cat.

Diluizione con **DIL. POL 300 (SPRUZZO),** % diluizione **30%**
DIL. POL. 900 (RULLO) % diluizione **50%**

Pot life **maggiore di 4 ore (prodotto catalizzato al 50% B070E e diluito al 50%)**

Viscosità di applicazione (20°C) **12"-13" DIN 4 (diluizione al 50%)**

Residuo secco applicazione a velo: **31,6% (diluizione al 50% rullo con B770E)**
Residuo secco applicazione a spruzzo:

QUANTITATIVI DA APPLICARE **140 – 180 g/m²** per ogni mano

ESSICCAZIONE

Fuori polvere **30'** Carteggiabile **minimo 12 ore**
Maneggiabile **2 ore**

Sistema in tunnel aria calda:
NON APPLICABILE

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

Opacità (60°):

Carteggiatura: **con carta abrasiva grana 220-400**

Durezza superficiale: **NON DISPONIBILE**

IMPIEGO: Fondo dotato di massima elasticità e trasparenza, particolarmente adatto per parquet e mobili di pregio, dove sia necessaria la massima trasparenza.

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato e con temperature comprese tra 15°C e 25°C.

PRECAUZIONI PER L'USO: E' precisa responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche.

NOTE:

Ciclo di verniciatura consigliato

Settore impiego	Pavimenti in legno da interno
Specie legnosa	Qualsiasi

Applicare una mano di fondo catalizzato al 100% con B070E e diluito al 50% con DIL. POL. 900

Codice	Prodotto	Applicazione	Quantità (g/m ²)
G430E	POLIFOND 43	RULLO, PENNELLO, SPRUZZO	140-180

Dopo 1-2 ore applicare una seconda mano di fondo

Codice	Prodotto	Applicazione	Quantità (g/m ²)
G430E	POLIFOND 43	RULLO, PENNELLO, SPRUZZO	140-180

Dopo almeno 12 ore carteggiare ed applicare una mano di finitura catalizzata al 50% con B770E

Codice	Prodotto	Applicazione	Quantità (g/m ²)
H200...E	POLIPAC PARQUET VARI GLOSS	RULLO, PENNELLO, SPRUZZO	120-140

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.