

## Curvalin D 4038

<b>Применение:</b>	Водный клей для каширования термопластичной пленки с деталями из пластика или МДФ в том числе процессом вакуумного или мембранного прессования.	
<b>Свойства:</b>	CURVALIN D 4038 представляет собой водный дисперсионный быстро схватывающий клей, который может использоваться как 2х-компонентная система и имеет очень хорошую термическую стабильность.	
<b>Использование:</b>	<p>Убедитесь, что клей не вступает в контакт с деталями, содержащими цветные металлы.</p> <p>Для достижения максимальной устойчивости к воздействию влаги и повышенных температур, Curvalin D 4038 можно смешивать с Zelucure 60. Перед использованием тщательно примешать отвердитель в клею. Обратите внимание на время жизни готовой смеси!</p> <p>Нанесите клей при температуре не менее 15 ° C на одну сторону. При использовании слегка подогретых материалов, время схватывания сокращается.</p> <p>Открытое время: до 3 мин</p> <p>Расход (мокрый): 60-120 г / м<sup>2</sup></p> <p>Очистка деталей машин осуществляется холодной или теплой водой.</p>	
<b>Хранение:</b>	Хранить при температуре не ниже +5°C, так как водная дисперсия морозо-неустойчива. Рекомендованная температура хранения 15-25°C. В запечатанной емкости CURVALIN D 4038 хранится 6 месяцев без ущерба качества.	
<b>Техническая информация:</b>	Основа:	Сополимер винилацетата
	Сухой остаток:	~71 %
	Плотность:	~1,35 г/см <sup>3</sup>
	Плотность (отвердитель):	1,23-1,24 г/см <sup>3</sup>
	Вязкость:	20.000-25.000 мПа.с при 20°C
	Вязкость (отвердитель):	220-360 мПа.с при 20°C
	pH	7
	Соотношение смешения с отвердителем	100:7 вес.% с Zelucur 60
	время жизни	до 2-х часов
	цвет	бежевый
	Упаковка:	1000 кг / 120 кг / 25 кг

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.  
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.  
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.



Официальный торговый  
представитель ООО «Нисон»  
Московская область  
Красногорский район п. Гольево  
ул. Красная Слободка д. 47  
тел.: (495) 984-50-50