

## Фиксирующий лак Новорит



Прозрачный бесцветный лак (матовый, шелковисто-матовый или шелковисто-глянцевый) на уретан-акрилатной основе поставляется в аэрозольном флаконе и предназначен как для первичного лакирования, так и для защиты заделанных повреждений от загрязнений и деформаций, а также для выравнивания степени блеска любых деревянных поверхностей (массив, шпон, фанера), несущих слабые, средние или сильные нагрузки. Ограниченно пригоден для нанесения на ЛДСП и синтетические материалы.

Фиксирующий лак Новорит используется для удаления потертостей на лаковой плёнке, а также для частичного восстановления прозрачного грунтовочного или лакового слоя после точечной шлифовки дефектов, например частиц пыли.

### Свойства

**матовый** (примерно 5 - 12 % блеска по Гарднеру)

**шелковисто-матовый** (примерно 12 - 25 % блеска по Гарднеру)

**шелковисто-глянцевый** (примерно 38 - 55 % блеска по Гарднеру)

**глянцевый** (примерно 70 - 85 % блеска по Гарднеру)

- ⊕ быстро сохнет, безупречно образует лаковую плёнку
- ⊕ совместим почти со всеми лакокрасочными материалами
- ⊕ прост в применении, готов к нанесению
- ⊕ при правильном нанесении не оставляет ореола распыления

### Применение

При необходимости поверхность или место заделки повреждения отшлифовать (кроме заделок мягким воском). Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли и жира.

Перед использованием баллон с лаком тщательно встряхнуть во избежание оседания матирующих веществ. Лак и поверхность должны иметь комнатную температуру. Рекомендуется пробное нанесение.

**Белая форсунка – для безореольного распыления**

**Красная форсунка – для факельного распыления (дополнительно)**

Фиксирующий лак Новорит распыляется круговыми движениями с расстояния 15 - 25 см, в зависимости от желаемого эффекта.

При первичной обработке поверхности лак наносится несколькими тонкими слоями с сушкой каждого слоя в течение 10 - 20 минут и, при необходимости, с промежуточной шлифовкой.

Для защиты заделанных повреждений рекомендуется наносить лак одним тонким слоем.

Время сушки: пылеустойчивое состояние - через 10 - 20 мин., можно штабелировать - через три часа.

### Общая информация

Поставляется отдельно в аэрозольном флаконе 400 мл (12 шт. в коробке) или 150 мл (6 шт. в коробке), а также в составе сервисных чемоданчиков.

Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения - 12 месяцев.

Лак в аэрозольном баллоне находится под давлением! Не хранить и не распылять вблизи электроприборов, источников огня или тепла. Беречь от прямых солнечных лучей и температур выше 50 °С. Пустой баллон не вскрывать и не сжигать. Держать вдали от детей и источников воспламенения. Обеспечить хорошую проветриваемость помещения. Не курить и не вдыхать содержимое баллона.